

光纤控制中英文对照表

-----Disk Utilities-----

1.Read From USB Disk	读盘
2.Select a Design to Work	选择文件
3.Del a Design From Memory	删除文件

F4:EXIT 退出

Design File:	花样文件名
Design Repeats...:	花样循环数
Current Pick No...:	当前纬号
Current Shift....:	当前班次
Repeats Woven....:	产量
Device Status....:	设备状态
Speed.....:	速度

F1:SET F2:USB F3:TEST 4:STATUS

F1: 设置 F2: 读盘 F3: 测试 4: 状态

Jacquard Hooks:	提花机针数
Ext. Of File.....:	花样文件格式
1st-Hook Position:	第一针位置
OE Time-Limited...:	加载限时
Vertical Flip....:	翻转
Jacquard dat parity...:	校验

Permit:	权限
Array xchg 1 2 3 4 5 6 7 8	插头交换

-----Test Procedure-----

Memory.....	内存
CLK & STB..	测 CLK、STB 信号
Singals....	测驱动信号

Flashmemory InMainPCB:	主板硬盘
Memory(Interface PCB):	接口板内存
OE time out.....:	加载超时
communication.....:	通讯
Jacquard Power(+15V)..:	龙头电源
Data Parity.....-F1:	数据校验
1 2 3 4 5 6 7 8 Flat cable	排线状态